

Vuestro parquet, que tanto contribuye a hacer acogedora vuestra casa, se merece una manutención constante. Con poca fatiga y un gasto mínimo de tiempo podéis garantizar sus características estéticas y funcionales durante años: CARVER hace el trabajo más agradable, dándoos unos simples consejos y una serie de productos óptimos y de fácil y rápido empleo.

Nuestras sugerencias

- ¡Tratad vuestro parquet con cuidado desde el principio! Son necesarios de 8 a 10 días para que los suelos de madera barnizados adquieran su máxima resistencia: durante este período de tiempo evitar la puesta de alfombras y no correr muebles pesados. Colocar en las patas de las sillas y en el resto del mobiliario fieltros corredizos.
- ¡Prestad atención a las condiciones ambientales! La madera es una materia viva y, como tal, sensible a los cambios de temperatura y de humedad. Eventuales variaciones en el volumen de la madera pueden causar un alargamiento de la fuga entre los listones del parquet, y como consecuencia, fisuras en la película de barniz. Las condiciones ideales para una buena conservación del suelo de madera son: temperatura ambiente entre los +15 y 24°C, y un nivel de humedad relativa comprendido entre el 50 y 65%. Las mismas que se recomiendan para la salud de las personas que habitan la casa.
- Para la limpieza de vuestro parquet no usad detergentes inadecuados, sobretodo los abrasivos.
- Para la limpieza y manutención emplead si es posible solo los productos aconsejados.
- Antes de cada tratamiento de limpieza y manutención limpiad el polvo del suelo.
- ¡Advertencia importante! Durante la limpieza los suelos de madera no deben ser nunca empapados con agua o con soluciones detergentes.
- Emplear sólo cepillos con cerdas de fibra natural, no rotantes.

También los parquets barnizados, para mantener sus características estéticas y funcionales, necesitan ser cuidados.

Por esto la CARVER, disfrutando de su experiencia consolidada en el campo del parquet, propone una nueva gama de productos especiales destinados para uso profesional o doméstico, en grado de responder a cualquier exigencia de lavado, limpieza, abrillantamiento e impermeabilización.

CARVER S.r.l.

Via Giovanni XXIII, 36 - RODANO (MI) - Italy
Tel. 02 95 00 17 1 - Fax 02 95 320 921
Internet: www.carver.it - Email: carver@carver.it

COMPANY WITH ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= UNI EN ISO 14001:2004 =

COMPANY WITH QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

LP-ES-04-10

Linea

Manutención PARQUET

Instrucciones para
la manutención
de los suelos
de madera
barnizados



CARVER

CARVER

Limpieza y manutención de los suelos de madera barnizados con productos al agua CARVER adecuados para uso doméstico

Los tratamientos con los productos de manutención CARVER de base acuosa pueden seguir todas las veces que se desee, dependiendo de la necesidad, basta que se observe la recomendación de no inundar el suelo.

Las fichas técnicas de los productos pueden ser descargadas de nuestro sitio internet www.carver.it



Producto hidrorepelente

Ecosigil Parquet

Producto hidrorepelente. Antes de tratar el suelo con ECOSIGIL PARQUET, efectuar un lavado con DETER PARQUET.

➡ Para sellar las juntas de unión (fugas y ranuras) en el parquet barnizado, precabado y también tradicional. Evita que a consecuencia de repetidos lavados, la madera, especialmente las claras, pueda mancharse.

⚙️ ¡Agitar bien la confección antes de usar el producto! Mezclar 1 parte de ECOSIGIL PARQUET con 5 partes de agua y frotar el suelo usando un paño suave o una fregona, de tal modo que se haga entrar la solución en las fisuras. Una vez seco, (y dentro de 1 hora), el suelo se debe abrillantar con una abrillantadora provista de discos suaves. El producto desarrolla sus características de sellador en 2 días, transcurridos los cuales se puede proceder a las operaciones normales de limpieza y manutención.



Lava-encera concentrado

Polish Parquet

Lava-encera concentrado autobrillante. Contiene detergentes con una biodegradabilidad superior al 90%.

➡ Para la limpieza y protección de cualquier tipo de suelo de madera barnizado.

⚙️ Mezclar 1 parte de Polish Parquet con 5 partes de agua y lavar el suelo con un paño suave o una fregona. Se seca en aproximadamente 15 minutos, no es necesario abrillantar. Apenas seco se puede pisar.



Lava-encera pronto para el uso

Pronto Polish Parquet

Lava-encera preparado para el uso, autobrillante. Contiene detergentes con una biodegradabilidad superior al 90%. Disponible también en versión spray

➡ Para la limpieza y protección de todos los suelos de madera barnizados. Se puede usar también para puertas y muebles en madera barnizados.

⚙️ Usar el producto tal cual para lavar el suelo, sirviéndose de un paño suave o una fregona. Se seca en 15 minutos aproximadamente, no es necesario abrillantar. Apenas seco se puede pisar.



Detergente

Deter Parquet

Detergente concentrado. Contiene tensio-activos con una biodegradabilidad superior al 90%.

➡ Para la limpieza a fondo del parquet barnizado particularmente sucio o gra-siento.

⚙️ Diluir DETER PARQUET usando el tapón de la botella como dosificador (1 tapón por litro de agua). Lavar el suelo con un paño suave o una fregona, y una vez seco, seguir el tratamiento con la cera o el polish.



Cera Autobrillante

Bel Parquet

Cera concentrada autobrillante. Disponible también en versión spray

➡ Producto a base de ceras naturales, formulado específicamente para la manutención y una mejor protección de los suelos de madera barnizados.

⚙️ Preparada para el uso. Fácilmente extensible usando un paño húmedo. No necesita abrillantamiento y se puede pisar enseguida una vez seco. Se recomienda su uso después del lavado con DETER PARQUET.



Emulsión a base de ceras

Ravvivate

Emulsión a base de ceras sintéticas y vegetales con esencias perfumadas.

➡ Específica para la manutención y protección de los pavimentos de madera barnizados. Adapto también para los pavimentos de mármol y baldosas.

⚙️ Verter el producto en el suelo ya limpio y extenderlo uniformemente con un trapo húmedo. Dejar secarse el suelo sin aclarar. Una vez seco, abrillantar mediante encera-dora con fieltro suave.



Quitamanchas

Net Parquet

Quitamanchas concentrado a base de disolventes poco agresivos.

➡ Permite eliminar manchas de varios tipos, en particular manchas de cola, sin atacar la película del barniz y sin dejar huellas ni cercos.

⚙️ Pronto para su uso. Echar un poco de NET PARQUET sobre un trapo suave y frotar la zona a limpiar. En el caso de manchas que resulten persistentes, dejar durante 10 minutos un tampón empapado en el producto sobre la zona interesada. Frotar entonces nuevamente hasta la eliminación total de la mancha.

Para uso profesional