



## TECHNISCHES MERKBLATT

Rev. 00 vom 21.01.10

## IDROVISC (Eindickmittel)

Best. Nr. SO1200

### TECHNISCHE DATEN

(bei Raumtemperatur von +23° C und relativer Luftfeuchtigkeit von 65%)

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Aussehen                         | opaleszente Flüssigkeit |
| Farbe                            | weißlich                |
| Zusatzverhältnis                 | 0.5 – 5.0 %             |
| Viskosität                       | 15" F8 ± 5" F8          |
| spezifisches Gewicht             | 1.02 ± 0.01             |
| VOC (volatile organic compounds) | 12.5% ± 0.5 %           |

### BESCHREIBUNG

Zusatzstoff zur Erhöhung der Viskosität von wasserbasierenden Grundierungen und Lacken.

### LIEFERFORM

Kunststoffflasche mit 1,0 Liter  
Kunststoffflasche mit 0,2 Liter

### ANWENDUNG

Den Zusatzstoff IDROVISC in den einzudickenden Lack gießen und bis zur vollständigen Auflösung sorgfältig mischen. 10 - 15 warten und dann auftragen. Da jedes Produkt unterschiedlich auf die Beigabe von IDROVISC reagiert, muss das Zusatzverhältnis jeweils von Fall zu Fall bestimmt werden.

### HINWEISE

- Das Produkt ist unverträglich mit lösungsmittelhaltigen Systemen.
- Eine übermäßige Zusatzmenge von IDROVISC kann einige Eigenschaften des Anstrichproduktes, wie Verlauf, chemische und mechanische Beständigkeit beeinträchtigen. Außerdem könnten sich die Mattheit und die Lasierung des getrockneten Films erhöhen.
- Bei Verwendung von Zweikomponenten-Systemen ist besonders auf die Verkürzung der Topfzeit zu achten.
- IDROVISC ist hydrophil und verringert daher bei übermäßiger Verwendung das Wasserabstoßungsvermögen des trockenen Films.

### Vor Frost schützen!

Eventuelle Reste nicht auf den Erdboden und nicht in die Kanalisation schütten!  
In unangebrochenem Originalgebinde bei kühler und trockener Lagerung mindestens 12 Monate haltbar.

**N.B. Die in diesem Merkblatt angegebenen Informationen werden nach bestem Wissen und aufgrund unserer Erfahrungen erteilt. Aufgrund der vielfältigen Anwendungen und Nutzungen des Produkts ist eine Haftung unsererseits jedoch ausgeschlossen.**