

CARVER S.r.l.
Via Giovanni XXIII, 36
20090 Rodano (MI) ITALY
Tel. (02) 95.00171 (r.a.)
Fax (02) 95.320.921
internet: www.carver.it



== AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV ==
== UNI EN ISO 9001:2000 ==

== AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV ==
== UNI EN ISO 14001:2004 ==

BOLLETTINO TECNICO

rev. 00 del 19/12/06

CATALIZZATORE V3a (additivo reticolante)

cod. VE3500

DATI TECNICI (riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa del 65%)

Aspetto	liquido limpido incolore
Rapporto d'impiego	5 - 10 %
Viscosità	12°F4 ± 3°F4
Peso specifico	1.01 ± 0.01
Contenuto VOC	62.5% ± 1.0%

DESCRIZIONE

Additivo reticolante da aggiungere all'impregnante ISOLANTE V3a per migliorare l'ancoraggio delle mani successive. Non altera il colore naturale del legno.

Confezioni

1.0 litri
0,2 litri
in flaconi di plastica.

MODALITÀ D'USO

Versare il Catalizzatore V3a nell' ISOLANTE V3a e mescolare accuratamente fino a totale dissolvimento. Attendere 10 - 15 minuti, quindi applicare. Il prodotto additivato conserva le sue caratteristiche per 6 ore.

AVVERTENZE

Non utilizzare il CATALIZZATORE V3a qualora si utilizzi in combinazione una finitura della serie URANIA.

I tempi di carteggiabilità dell'Isolante V3a vengono sensibilmente incrementati.

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature !

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel suo contenitore originale non aperto.

N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, e si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.