

**CARVER** S.r.l.  
Via Giovanni XXIII, 36  
20090 Rodano (MI) ITALY  
Tel. (02) 95.00171 (r.a.)  
Fax (02) 95.320.921  
internet: [www.carver.it](http://www.carver.it)



AZIENDA CON SISTEMA DI  
GESTIONE PER LA QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2000 =

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 14001:2004 =

## BOLLETTINO TECNICO

rev. 00 del 24/06/09

**METAL SILVER** (pasta metallizzata argentata)

cod. GL3000

**METAL GOLD** (pasta metallizzata dorata)

cod. GL3100

### DATI TECNICI *(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa del 65%)*

Viscosità	pasta tissotropica
Colore Metal Silver	argento
Colore Metal Gold	oro
Peso specifico Metal Silver	1.22 ± 0.05
Peso specifico Metal Gold	1.66 ± 0.05
Rapporto d'impiego col legante Glamour Bonder	da 10/90 a 50/50
Pulizia degli attrezzi	IDROCLEANER
Contenuto VOC% Metal Silver	0 %
Contenuto VOC% Metal Gold	50 %

### DESCRIZIONE

Paste metallizzate in soluzione acquosa per conferire effetti speciali alle plance di parquet spazzolato.

### APPLICAZIONE

Spazzolare le plance con spazzole rotative d'acciaio, ottone o tynex; eliminare perfettamente la polvere, e trattare il legno con il fondo GLAMOUR BASE (vedere relativo bollettino tecnico). Aggiungere METAL SILVER o METAL GOLD a GLAMOUR BONDER nei rapporti indicati, mescolare accuratamente fino ad ottenere una miscela omogenea ed applicare l'impasto con spatola di gomma. Dopo 2- 4 ore, carteggiare leggermente ed applicare una o due mani a finire di GLAMOUR TOP.

### AVVERTENZE

- Si raccomanda di acclimatare ed applicare il prodotto ad una temperatura ambiente compresa tra +15°C. e +35°C, con umidità relativa fra il 35% e il 70%.
- Rispettare sempre i tempi di carteggiabilità e sovrapplicabilità prescritti. Dopo ogni carteggiatura eliminare accuratamente la polvere.
- **Durante l'applicazione fare attenzione a non lasciare eccessi di prodotto sulle plance.**
- La carteggiatura deve essere eseguita con reti abrasive fini (grana 180÷220), a basso numero di giri e con passaggi veloci, oppure manualmente.
- L'intensità dell'effetto decorativo è fortemente influenzata dalle caratteristiche del supporto legnoso e dalla preparazione dello stesso (spazzolatura, carteggiatura, ecc.). Raccomandiamo quindi di fare dei test preliminari prima di eseguire il trattamento sull'intera partita di legno.
- Carver declina ogni responsabilità per risultati finali non soddisfacenti che non siano dipendenti dalla qualità dei prodotti.

### Teme il gelo!

Smaltire eventuali residui nelle discariche autorizzate.

Il prodotto si conserva per 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel contenitore originale non aperto.

*N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, e si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo*