

**CARVER** S.r.l.  
Via Giovanni XXIII, 36  
20090 Rodano (MI) ITALY  
Tel. (02) 95.00171 (r.a.)  
Fax (02) 95.320.921  
internet: [www.carver.it](http://www.carver.it)



AZIENDA CON SISTEMA DI  
GESTIONE PER LA QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2000 =

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 14001:2004 =

## BOLLETTINO TECNICO

rev. 01 del 15/09/09

<b>DIAMOND SILVER</b> (pasta glitter argentata)	cod. GL4000
<b>DIAMOND GOLD</b> (pasta glitter dorata)	cod. GL4100
<b>DIAMOND IRIDE</b> (pasta glitter iridescente)	cod. GL4200

### DATI TECNICI *(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa del 65%)*

Viscosità	pasta tissotropica
Colore Diamond Silver	argento
Colore Diamond Gold	oro
Colore Diamond Iride	iridescente
Peso specifico Diamond Silver	1.11 ± 0.05
Peso specifico Diamond Gold	1.12 ± 0.05
Peso specifico Diamond Iride	1.08 ± 0.05
Rapporto d'impiego con Glamour Bonder	da 10/90 a 50/50
Tempi di sovraverniciabilità	Dopo 2 entro 8 ore
Pulizia degli attrezzi	IDROCLEANER
Contenuto VOC%	68 %

### DESCRIZIONE

Paste a base di glitter metallizzati in soluzione acquosa per conferire effetti speciali alle plance di parquet spazzolato.

### APPLICAZIONE

Spazzolare le plance con spazzole rotative d'acciaio, ottone o tynex; eliminare perfettamente la polvere e trattare il legno con il fondo GLAMOUR BASE (vedere relativo bollettino tecnico). Aggiungere DIAMOND a GLAMOUR BONDER nei rapporti indicati, mescolare accuratamente fino ad ottenere una miscela omogenea e applicare l'impasto con spatola di gomma. Dopo 2 ed entro 8 ore, accertarsi dell'avvenuta essiccazione e applicare una o due mani di GLAMOUR TOP.

### AVVERTENZE

- Si raccomanda di acclimatare e applicare il prodotto ad una temperatura ambiente compresa tra +15°C. e +35°C. con umidità relativa fra il 35% e il 70%.
- **Durante l'applicazione fare attenzione a non lasciare eccessi di prodotto sulle plance.**
- Un'eventuale carteggiatura del manufatto comporta uno scolorimento dei glitters esposti.
- L'intensità dell'effetto decorativo è fortemente influenzata dalle caratteristiche del supporto legnoso e dalla preparazione dello stesso (spazzolatura, carteggiatura, ecc.). Raccomandiamo quindi di fare dei test preliminari prima di eseguire il trattamento sull'intera partita di legno.
- Carver declina ogni responsabilità per risultati finali non soddisfacenti che non siano dipendenti dalla qualità dei prodotti.

#### Teme il gelo!

Smaltire eventuali residui nelle discariche autorizzate.

**Il prodotto si conserva per 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel contenitore originale non aperto.**

*N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, e si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo*