



TECHNISCHES MERKBLATT

Rev. 00 vom 17.03.2009

COMPLET (Fungizid und Insektizid für Holz)

Best. Nr. MO4000

TECHNISCHE DATEN

(bei Raumtemperatur von +23° C und relativer Luftfeuchtigkeit von 65%)

Viskosität	10" F4 ± 2" F4
Spezifisches Gewicht	0.8 ± 0.1
Überstreichbar nach / innerhalb (Spritzpistole oder Pinsel)	12 / 72 Std.
Überstreichbar nach / innerhalb (Tauchverfahren)	24 / 72 Std.
Durchschnittlicher Verbrauch pro Anstrich ♦	5 - 10 m ² /l
Verdünnung und Reinigung der Geräte	DILUENTE LINOLUX
Höchstzulässiger Verdünnungssatz	100 %
VOC-Gehalt %	99.0% ± 0.5%

♦ in Bezug auf die Holzsorte, die Schleifmethode und die absorbierte Produktmenge

BESCHREIBUNG

Geruchloses Insektizid und Fungizid zur Befreiung des Holzes von Holzschädlingen (Holzwurm, Holzbock, Lynktus, Holzameise, Termiten, usw.). Das Produkt wirkt vorbeugend und ist zur Behandlung des bereits befallenen Holzes geeignet. COMPLET ist ein Produkt aus dem medizinisch-chirurgischen Bereich (Genehmigung des italienischen Gesundheitsministeriums Nr. 18563). COMPLET ist mit allen unseren Innen- und Außenprodukten auf Wasser- sowie auf Lösemittelbasis überlackierbar.

Standard-Lieferform: 5-Liter-Kunststoffgebinde.

VERARBEITUNG

Den Untergrund mit Schleifmitteln der Körnung 100-120 schleifen und dabei darauf achten, daß eventuell vorhandene Wachs-, Öl- oder Lackspuren entfernt werden. Den Staub sorgfältig absaugen bzw. abwischen. Danach 1 - 2 Schichten von COMPLET mit Spritzpistole oder mit Pinsel STARK auftragen. Ein Tauchverfahren ist ebenfalls anwendbar.

Ohne zwischenschleifen, die erste Schicht des gewählten Produktes (Grundierung oder Lacks) unter Beachtung der angegebenen Überlackierungszeiten aufbringen. Darauf zwischenschleifen und mit den weiteren Deckschichten den Versiegelungszyklus fertigstellen.

HINWEISE

- Das zu behandelnde Holz soll einen Feuchtigkeitsgehalt von weniger als 20% aufweisen.

Eventuelle Reste nicht auf den Erdboden und nicht in die Kanalisation schütten!

In unangebrochenem Originalgebinde bei kühler und trockener Lagerung mindestens 12 Monate haltbar.

N.B. Die in diesem Merkblatt angegebenen Informationen werden nach bestem Wissen und aufgrund unserer Erfahrungen erteilt. Aufgrund der vielfältigen Anwendungen und Nutzungen des Produkts ist eine Haftung unsererseits jedoch ausgeschlossen.