

CARVER S.r.l.
Via Giovanni XXIII, 36
20090 Rodano (MI) ITALY
Tel. (02) 95.00171 (r.a.)
Fax (02) 95.320.921
internet: www.carver.it



AZIENDA CON SISTEMA DI
GESTIONE PER LA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2000 =

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 14001:2004 =

BOLLETTINO TECNICO

rev. 00 del 17/03/09

COMPLET (antitarlo fungicida per legno)

cod. MO4000

DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa del 65%)

Viscosità	10" F4 ± 2" F4
Peso specifico	0.8 ± 0.1
Sovrapplicabilità dopo / entro (spruzzo / pennello)	12 / 72 ore
Sovrapplicabilità dopo / entro (immersione)	24 / 72 ore
Resa media per mano ♦	5 - 10 m ² /litro
Diluizione e Pulizia attrezzi	DILUENTE LINOLUX
Massima diluizione consentita	100 %
VOC %	99.0% ± 0.5%

♦ in relazione al tipo di legno, alla modalità di levigatura e alla quantità di prodotto assorbito

DESCRIZIONE

Antitarlo fungicida inodore per la disinfestazione del legno dagli insetti xilofagi (tarlo, capricorno delle case, lynctus, formica del legno, termiti, ecc..) sia in forma curativa che in forma preventiva.

Il prodotto è un Presidio Medico Chirurgico (Autorizzazione del Ministero della Sanità n°18563)

COMPLET è sovraverniciabile con tutti i nostri prodotti all'acqua e al solvente per interni ed esterni.

Confezione standard: tanica da litri 5.

APPLICAZIONE

Levigare il supporto con grana 100-120, eliminando ogni eventuale traccia di olio, cera o vernice preesistente, quindi pulire perfettamente dalla polvere. Applicare una o due mani abbondanti di COMPLET a pennello o a spruzzo, oppure immergere il manufatto nel prodotto.

Senza carteggiare applicare una mano di fondo o di finitura, rispettando i tempi indicati in tabella. Quindi carteggiare, e applicare le successive mani di finitura.

AVVERTENZE

- Il legno da trattare deve avere un contenuto di umidità inferiore al 20%

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature!

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel contenitore originale non aperto.

N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.