



**BOLLETTINO TECNICO**

rev. 00 del 28/11/08

**AQUAPAST (paste colorate)**

cod. MO6920

**DATI TECNICI**

(riferiti a temperatura ambiente di +23° C e umidità relativa dell'aria del 65%)

Aspetto	pasta tissotropica colorata
Peso specifico	1.5 ± 0.5
Aggiunta percentuale massima	20 %
Diluizione	acqua
Pulizia degli attrezzi	IDROCLEANER
Residuo solido	45 % ± 15 %
Contenuto VOC % max.	15 %
Contenuto VOC g/lit max.	225 g/lit

**DESCRIZIONE**

Paste colorate concentrate miscibili con tutti i nostri fondi e le nostre finiture all'acqua. Sono disponibili i seguenti colori: bianco , blu , giallo , nero , rosso.

**CONFEZIONI**

0.2 Kg , 1.0 Kg , 5,0 Kg

**APPLICAZIONE**

Aggiungere AQUAPAST al prodotto che si desidera modificare e mescolare accuratamente fino ad ottenere una soluzione omogenea esente da corpo di fondo.

**AVVERTENZE**

- Il prodotto utilizzato da solo non asciuga.
- Prima di applicare i prodotti modificati con AQUAPAST, si consiglia di effettuare delle prove preliminari per verificare che l'effetto cromatico ottenuto sia quello desiderato.
- E' preferibile utilizzare AQUAPAST in combinazione con i nostri fondi e finiture all'acqua che non alterano il colore del legno: Fondo 300, Aquahit, Omega , Aquacolor.
- È indispensabile acclimatare e applicare il prodotto a temperature non inferiori a +15° C.

**Teme il gelo!**

**Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature!**

**Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel contenitore originale non aperto.**

**N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.**