



BOLLETTINO TECNICO

rev. 01 del 14/11/05

DILUENTE V3a

cod. SO1010

DATI TECNICI (riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell'aria del 65%)

Aspetto	liquido incolore
Odore	caratteristico
Viscosità	10" ± 2" coppa Ford 4
Peso specifico	0,870 Kg/litro

DESCRIZIONE

Diluyente per prodotti poliuretanicici a solvente (primer per sottofondi, fondi e vernici mono e bicomponenti, smalti).

E', inoltre, un eccezionale antinebbia per prodotti nitrocellulosici e nitrosintetici.

CONFEZIONE STANDARD

Latte da 10 litri.

Uso

Il diluyente va aggiunto ai vari prodotti nelle dosi e secondo le modalità descritte nei rispettivi bollettini tecnici.

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature !

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nei contenitori originali non aperti.

N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, e si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.

CARVER S.r.l.
Via Giovanni XXIII, 36
20090 Rodano (MI) ITALY
Tel. (02) 95.00171 (r.a.)
Fax (02) 95.320.921
internet: www.carver.it



AZIENDA CON SISTEMA DI
GESTIONE PER LA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001:2000=

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 14001:1996=



Situazione delle revisioni del bollettino tecnico

DILUENTE V3a

cod. SO1010

DATA	REV.	MOTIVO VARIAZIONE
16/1/2002	0	Prima emissione in tutte le lingue.
14/11/2005	1	Aggiunta "eccezionale antinebbia per prodotti nitrocellulosici e nitrosintetici"