

BOLLETTINO TECNICO

18/3/97

DILUENTE M - 25

cod. SO1330

DATI TECNICI:

Aspetto	liquido incolore trasparente
Viscosità	11" Coppa Ford 4
Peso specifico	0,89

(i dati sopraindicati s'intendono riferiti a temperatura ambiente di +20°C e umidità del 65%)

DESCRIZIONE:

Additivo per vernici a solvente (a catalizzatore acido e poliuretaniche monocomponenti o bicomponenti): evita schivature e altri difetti superficiali, dovuti alla presenza nell'ambiente e/o sulle superfici da verniciare di residui di prodotti a base di siliconi o di sostanze grasse (sigillanti, distaccanti ecc.).

MODALITÀ D'USO:

Aggiungere DILUENTE M-25 nella misura del 5 - 10%, calcolato sulla vernice già catalizzata o additivata, e mescolare bene. Quindi procedere secondo le modalità d'uso previste per la vernice stessa.

È consigliabile aggiungere DILUENTE M-25 solamente all'ultima mano.

In percentuali molto minori (massimo 0,5%), l'additivo DILUENTE M-25 può essere impiegato anche come agente dilatante e antibolle.

CONSIGLI UTILI:

DILUENTE M-25 non è un additivo che elimina qualsiasi difetto e *deve essere utilizzato solo nei casi di effettiva necessità e senza superare le dosi da noi consigliate.*

Potrebbero altrimenti verificarsi degli inconvenienti. Ad esempio, se aggiunto alle vernici opache in quantità eccessiva, il prodotto può causare una perdita di opacità e difetti estetici. In tutti i casi dubbi raccomandiamo di effettuare una prova preliminare su una piccola superficie.

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature!

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel contenitore originale non aperto.

NB Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle ns. migliori conoscenze ed esperienze e si intendono fornite senza alcuna garanzia, data la molteplicità degli impieghi e degli usi.