

CARVER S.r.l.
Via Giovanni XXIII, 36
20090 Rodano (MI) ITALY
Tel. (02) 95.00171 (r.a.)
Fax (02) 95.320.921
internet: www.carver.it



AZIENDA CON SISTEMA DI
GESTIONE PER LA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2000 =

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 14001:2004 =

BOLLETTINO TECNICO

rev. 01 del 15/12/2006

CERA LIQUIDA (impregnante per legno)

cod. SO7510

DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa del 65%)

Aspetto	liquido arancione opalescente
Viscosità	13" F4 ± 2" F4
Peso specifico	0.78 ± 0.01
Resa media del prodotto	15-20 m ² /litro
Pulizia degli attezzi	Diluyente Linolux
VOC %	87 %
Contenuto VOC	686 g/lt
Massimo VOC consentito (cat. f BS Impregnante non filmogeno per legno)	700 g/lt

DESCRIZIONE

Soluzione di cere vegetali e minerali in solventi alifatici, per il trattamento di pavimenti in legno non verniciato. Conferisce lucidità e idrorepellenza alle superfici trattate.

CONFEZIONE

Flaconi di plastica da 1 litro e 5 litri.

MODALITÀ D'USO

Agitare il contenitore, e stendere il prodotto sul pavimento in strato sottile ed uniforme. Lasciare asciugare e uniformare con monospazzola a bassa velocità utilizzando il disco rosso. Per la lucidatura finale utilizzare il disco bianco.

AVVERTENZE

Usare CERA LIQUIDA solo su pavimenti in legno **non verniciati**.

Al termine delle operazioni tutto il prodotto deve essere assorbito dal legno.

Qualora il prodotto fosse addensato dal freddo, togliere il tappo e immergere il contenitore in acqua calda.

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel contenitore originale non aperto.

N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.