

FICHE TECHNIQUE

rev. 00 2/6/99

PARQUET FIX

code SO7520

DONNÉES TECHNIQUES (se référant à une température ambiante de +20°C et à une humidité de 65%)

Viscosité	3000-4000 mPas
Poids spécifique	1,1
Résidu sec	100 %
Temps de durcissement	12 – 24 heures
Couleur	brun

DESCRIPTION

Adhésif polyuréthane monocomposant à expansion pour le bois, particulièrement adapté pour fixer les planchettes imparfaitement collées ou décollées du parquet. Utilisable aussi en menuiserie: les jonctions collées avec PARQUET FIX offrent une remarquable résistance à l'humidité et aux solvants.

CONDITIONNEMENT

Bouteilles en plastique de 0,5 kg avec embouchure à bec.

APPLICATION

PARQUET: Faire un trou dans la planchette à établir et y introduire l'adhésif à travers l'embouchure à bec. Laisser un poids sur la planchette pendant au moins 24 heures. Après ce temps mastiquer le trou, si possible avec un de nos mastics, ou en tout cas avec un mastic plastique, pour éviter une interaction avec les produits de finissage. Ensuite on peut effectuer l'éventuel polissage du parquet.

MENUISERIE: Étaler la colle avec une spatule seulement sur une des surfaces à coller, puis presser les deux pièces avec des étaux pendant 12 – 24 heures.

AVERTISSEMENTS

L'application doit se réaliser à une température ambiante non inférieure à +5 °C.

Pour éliminer des taches ou des écoulements de PARQUET FIX s'en tenir aux indications suivantes:

- Avant le durcissement: utiliser notre solvant DILUENTE V3a.
- Après le durcissement: racler ou bien détacher au moyen d'une lame.

Attention! PARQUET FIX peut interagir avec les produits de finissage.

Produit pour usage professionnel

Ne pas jeter d'éventuels résidus dans la nature ou les égouts!

Le produit se conserve pendant au moins 12 mois, s'il est stocké à une température entre +5 et 25 °C dans son emballage non ouvert.

N.B. Les informations contenues dans cette fiche technique sont élaborées sur la base de nos connaissances les plus récentes et de notre meilleure expérience, mais elles sont données sans aucune garantie, puisque les conditions et modalités d'usage nous sont inconnues.