



FICHE TECHNIQUE

Rev. 04 02/04/10

EVERCOL

code SO7575

DONNÉES TECHNIQUES *(référées à une température ambiante de +23° C et une humidité relative de l'air de 65%)*

Couleur	beige
Viscosité	600 ± 200 Poise
Poids spécifique	1.50 kg/litre
Temps d'ouverture	10 min.
Circulation sur le parquet collé après	24 heures
Ponçage possible après	24 – 72 heures
Rendement moyen	1,0 – 1,4 m ² /kg
Nettoyage des outils	DILUENTE LAVAGGIO

DESCRIPTION

Colle monocomposante pour parquet, à base de résines synthétiques dans alcool, sans eau. EVERCOL est prête à l'usage, s'applique facilement avec une spatule dentée et convient surtout pour la pose de sols en bois préfinis, à l'exclusion de ceux qui sont vernis sur les deux faces, sur des chapes en ciment (même en présence de résidus de colles pour moquette) ou des panneaux en bois et similaires.

Conditionnement: bidons de 15 kg.

QUALITÉ ET PRÉPARATION DU SUPPORT

Contrôler le support, qui doit être plan et compact, exempt de poussière et de gras, avec une humidité résiduelle maximum de 2%. Pour les chapes en ciment maigres (très absorbantes) ou pulvérulentes on recommande un traitement préalable avec notre apprêt UNIVERSAL.

Le bois du parquet doit avoir un degré d'humidité compris entre 9 et 11%. Il est conseillé de l'acclimater pendant au moins 24 heures dans le même local où se fera la pose. La température ambiante et du sol, ainsi que celle de la colle, ne doit pas être inférieure à +10°C ni supérieure à 35°C.

MODE D'EMPLOI

Étendre la colle avec une spatule dentée adaptée au support peu à peu sur une surface limitée pouvant être couverte **en 10 minutes**, en ayant soin d'incorporer les éventuels résidus de poussière. Poser le parquet sur la colle humide, avant que ne se soit formée une pellicule superficielle. Faire un léger mouvement de glissement puis taper sur les lattes à l'aide d'un marteau en caoutchouc, pour assurer le contact entre le bois et la colle.

AVERTISSEMENTS

- On déconseille l'emploi d'EVERCOL sur des support vitreux, comme p.e. le carrelage en céramique.
- Le produit est inflammable: ne pas fumer, tenir loin de toute source incandescente et aérer la pièce.
- Pendant l'application il est conseillé de porter des gants en caoutchouc.

Ne pas jeter d'éventuels résidus dans la nature ou les égouts !

Le produit se conserve au moins 12 mois dans un endroit sec et frais et dans sa confection originale non ouverte.

N.B. Les informations contenues dans cette fiche technique sont élaborées sur la base de notre meilleure expérience et de nos connaissances les plus récentes, mais elles sont données sans aucune garantie, puisque les conditions et modalités d'usages du produit nous sont inconnues.