



## BOLLETTINO TECNICO

Rev. 04 del 02/04/10

## EVERCOL

cod. SO7575

### DATI TECNICI *(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell'aria del 65%)*

Colore	beige
Viscosità	600 ± 200 Poise
Peso specifico	1,50 kg/litro
Tempo di lavorabilità	10 min.
Pedonabilità pavimento incollato	dopo 24 h
Levigabilità pavimento incollato	dopo 24 - 72 h
Resa media	1,0 - 1,4 m <sup>2</sup> /Kg
Pulizia degli attrezzi	DILUENTE LAVAGGIO

### DESCRIZIONE

Colla monocomponente per parquet, a base di resine sintetiche in alcol, esente da acqua, pronta all'uso e di facile lavorabilità. EVERCOL si applica con spatola dentata ed è idonea alla posa di pavimenti in legno prefiniti, esclusi quelli verniciati su entrambe le facce, su sottofondi cementizi (anche in presenza di residui di colle per moquette) o su pannelli di legno e affini.

Confezione: secchio metallico da 15 kg.

### QUALITÀ E PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Verificare il sottofondo, che deve essere piano e compatto, esente da polvere e grasso, con una umidità residua max. del 2%. Per i sottofondi cementizi magri o sfarinanti si raccomanda un trattamento preliminare con il nostro primer UNIVERSAL.

Il legno da posare deve avere un'umidità compresa tra il 9 e l'11%, ed essere acclimatato per almeno 24 ore nel locale di posa. La temperatura della stanza, del pavimento e della colla stessa non deve essere inferiore a +10° C o superiore a 35°C.

### APPLICAZIONE

Applicare EVERCOL con spatola dentata adatta al sottofondo, lavorandola in modo tale da incorporare eventuali residui di polvere. Stendere la colla sul sottofondo, di volta in volta su una porzione di superficie limitata, che possa essere coperta **in un tempo massimo di 10 minuti**. Posare il parquet sulla colla umida, prima che abbia formato la pelle superficiale. Smuovere e battere gli elementi del parquet con un martello di gomma, per garantire un buon contatto tra legno e adesivo.

### AVVERTENZE

- EVERCOL non è adatto per l'incollaggio su sottofondi di ceramica e simili.
- Il prodotto è facilmente infiammabile: non fumare durante e dopo l'applicazione, mantenere lontano da fonti di ignizione e ventilare l'ambiente.
- Durante l'applicazione si consiglia l'uso di guanti di gomma.

**Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature !**

**Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel suo contenitore originale non aperto.**

**N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.**