

TECHNISCHES MERKBLATT

Rev. 00 vom 8.02.01

APILUX

Best. Nr. SO8020

TECHNISCHE DATEN (bei Raumtemperatur von +23° C und relativer Luftfeuchtigkeit von 6%)

Aussehen	milchige Flüssigkeit
Viskosität	11 " Ford Becher 4
Spezifisches Gewicht	1,02 ± 0,01
pH	9 ± 0,5
Durchschnittlicher Verbrauch	1 Liter für 15 ÷ 30 m ²

BESCHREIBUNG

Wäßrige Bienenwachsemulsion zum Schutz von geöltem Holz, insbesondere Parkettböden, im Innenbereich. Die Behandlung mit APILUX verleiht den Oberflächen einen schönen Seidenglanz und erhöht ihre wasser- bzw. schmutzabweisenden Eigenschaften sowie ihre Abnutzungswiderstandsfähigkeit.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Den Boden zuerst mit unserer Holzseife DETEROL reinigen dann trocknen lassen. APILUX mit Pinsel oder Lappen gleichmäßig auftragen; dabei darauf achten, daß keine überschüssige Produktmenge auf der Oberfläche hinterlassen wird.

Mittels Einscheibemaschine mit weißem Schleifpet oder Bohnermaschine mit Filzscheiben den Boden nach der Trocknung polieren.

VERPACKUNG

1-lt-Kunststoffflaschen in Kartons zu 10 Stück.

HINWEISE

Eine Raumtemperatur von mindestens +15°C ist bei der Verarbeitung zu empfehlen. Auch das Produkt sollte vor Gebrauch dementsprechend akklimatisiert werden.

Die Pflege mit APILUX darf erst 7 - 10 Tage nach der Ölprägnierung beginnen.

Vor dem Frost schützen!

Das Produkt ist mindestens 12 Monate haltbar, wenn es ungeöffnet in seinen Originalbehältern in trockenen und kühlen Räumen gelagert wird.

N.B. Die in diesem Merkblatt angegebenen Informationen werden nach bestem Wissen und aufgrund unserer Erfahrungen erteilt. Aufgrund der vielfältigen Anwendungen und Nutzungen des Produkts ist eine Haftung unsererseits jedoch ausgeschlossen.