

BOLLETTINO TECNICO

rev. 00 del 8/2/01

APILUX

cod. SO8020

DATI TECNICI (riferiti a temperatura ambiente di +23° C e umidità relativa dell'aria del 65%)

Aspetto	liquido bianco lattescente
Viscosità	11 " coppa Ford 4
Peso specifico	1,02 ± 0,01
pH	9 ± 0,5
Resa media	15 ÷ 30 m ² /litro

DESCRIZIONE

Emulsione acquosa di cera d'api.

Applicata sui pavimenti in legno trattati ad olio, APILUX conferisce alle superfici un gradevole aspetto serico ed aumenta le loro qualità di idrorepellenza e resistenza all'usura. È adatta anche per altri manufatti in legno impregnati ad olio, purché non esposti all'esterno.

ISTRUZIONI PER L'USO

Eseguire una pulizia preliminare con il nostro sapone per legno DETEROL, quindi, a superficie asciutta, stendere APILUX con uno straccio pulito o con un pennello, il più uniformemente possibile e senza lasciare eccessi.

Lasciare asciugare, poi lucidare con la monospazzola munita di un disco bianco o con la lucidatrice munita di dischi in feltro.

CONFEZIONE

Bottiglie di plastica da 1 lt in cartoni da 10 pezzi.

AVVERTENZE

Non iniziare il trattamento con APILUX prima di 7 – 10 giorni dall'applicazione dell'olio.

Si consiglia di acclimatare e di applicare il prodotto a una temperatura ambiente non inferiore a +15° C.

Teme il gelo!

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel contenitore originale non aperto.

N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impegno del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.