

BOLLETTINO TECNICO

rev. 00 del 16/1/02

DERGOS

cod. SO8100

DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa del 65%)

Aspetto	liquido bianco
Viscosità	12" coppa Ford 4
pH	10.0 ±1.0
Peso specifico	0.99 Kg/litro
Diluizione	5 : 1
Resa media del prodotto diluito	20-40 m ² /litro

DESCRIZIONE

Miscela di saponi e cere vegetali in acqua, a biodegradabilità maggiore del 90%. È un detergente e protettivo specifico per la pulizia e manutenzione ordinaria dei pavimenti in legno trattati a olio.

CONFEZIONE

Bottiglie di plastica da 1 litro.

MODALITÀ D'USO

Dergos va diluito con acqua (da 2 a 5 parti su una parte di prodotto. Esempio: 0,25 lt di Dergos in 1 lt d'acqua) e steso con uno straccio o una scopa a frange imbevuti della soluzione detergente e ben strizzati. Dopo il lavaggio, a pavimento asciutto, si consiglia una spazzolatura con lucidatrice a bassa velocità con dischi di feltro.

NON OCCORRE RISCACQUO.

Attenzione! Quando si lava un pavimento in legno non bisogna mai allagarlo, ma passarlo con lo strofinaccio ben strizzato.

Teme il gelo!

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel suo contenitore originale non aperto.

N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.