

**BOLLETTINO TECNICO**

rev. 00 del 12/11/03

**BIANCO P1060**

cod. SO8400BI

**ROSSO P1061**

cod. SO8400RO

**GIALLO P1062**

cod. SO8400GI

**NERO P1063**

cod. SO8400NE

**BLU P1064**

cod. SO8400BL

**DATI TECNICI**

*(riferiti a temperatura ambiente di +23° C e umidità relativa dell'aria del 65%)*

Aspetto	pasta tissotropica colorata
Aggiunta percentuale massima	10 %
Residuo solido	70 %
VOC	30 %

**DESCRIZIONE**

Paste colorate concentrate per colorare o modificare il colore di PRIMOL, GREENOL, BIOREXOL, EXTEROL, CARVEX, POLICARVER e sistemi a base olio in generale. Le paste sono miscibili fra loro per ottenere la tonalità di colore desiderata.

**APPLICAZIONE**

Aggiungere la pasta al prodotto che si desidera colorare e mescolare accuratamente fino ad ottenere una soluzione omogenea esente da corpo di fondo. Applicare a tampone o a straccio la soluzione così ottenuta. Completare il ciclo d'applicazione con le rispettive finiture trasparenti (GREENOL, POLICARVER, BIOWAX, EXTEROL). Solo la **pasta bianca**, se non tagliata con altri colori, va aggiunta sia nelle mani di fondo sia in quelle di finitura. L'applicazione deve essere fatta sempre in strato molto sottile.

**AVVERTENZE**

- **Il prodotto utilizzato da solo non asciuga. E' consentito solo l'utilizzo in taglio su prodotti essiccanti.**
- **È indispensabile** acclimatare e applicare il prodotto a temperature non inferiori a +15° C.
- I colori delle paste sono indicativi. La colorazione del legno che si ottiene dipende dal tipo e dalla struttura del legno stesso e può variare col tempo in relazione a fattori esterni.
- Per la pulizia degli attrezzi si consiglia di usare il nostro DILUENTE LINOLUX.
- **Dopo l'uso, gli stracci ed eventualmente la carta impregnati del prodotto devono essere immersi in acqua prima di essere gettati, per evitare fenomeni d'autocombustione.**

**Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature!**

I prodotti si conservano per almeno 12 mesi, se immagazzinati in luogo fresco e asciutto, nei contenitori originali non aperti.

**N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.**