

## BOLLETTINO TECNICO

rev 01 02/07/04

## BASICOL

cod. SO3060

### DATI TECNICI

*(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell'aria del 65%)*

Aspetto	pasta color nocciola
Viscosità	800 Poise
Peso specifico	1,45 ± 0,01
Tempo aperto	15-20 min.
Pedonabilità pavimento incollato dopo	24 ore
Essiccazione completa	7 giorni
Resa media	1,0 - 1,4 m <sup>2</sup> /kg

### DESCRIZIONE

Colla in dispersione acrilica a spalmatura unica, per l'incollaggio di linoleum e pavimenti con supporto vinilico, su cemento e sottofondi assorbenti.

**Confezione:** secchio in plastica da 21 kg

### APPLICAZIONE

Il supporto deve essere compatto, non spolverante e privo di residui di olio e vecchi adesivi. Eliminare la polvere eventualmente presente ed applicare la colla sul sottofondo con spatola dentata, quindi posare il pavimento entro 15-20 minuti (condizioni di buona ventilazione e bassa umidità relativa abbreviano il tempo aperto).

### AVVERTENZE

- Si raccomanda di acclimatare e applicare il prodotto ad una temperatura compresa fra +10°C e 30°C.
- Durante l'applicazione proteggersi le mani con guanti di gomma o una crema barriera.
- Per asportare residui di colla fresca usare uno straccio umido.
- Per la pulizia degli attrezzi usare acqua calda.
- Per l'eventuale diluizione del prodotto usare acqua tiepida.

Teme il gelo!

**Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature !**

Il prodotto si conserva per almeno 9 mesi, se immagazzinato fra +5 e +25°C, nel suo contenitore originale non aperto.

**N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.**