



BOLLETTINO TECNICO

rev. 01 del 13/12/10

IDROPROTECT (impregnante per legno)

cod. MO5000

DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa del 65%)

Viscosità	11" F4 ± 2" F4
Peso specifico	1.0 ± 0.1
pH	8.0 ± 1.0
Essiccazione fuori polvere	20 min.
Sovrapplicabilità dopo / entro (spruzzo / pennello)	3 / 72 ore
Sovrapplicabilità dopo / entro (immersione)	8 / 72 ore
Essiccazione completa	2 - 5 giorni
Resa media per mano ♦	6 - 10 m ² /litro
Pulizia attrezzi	IDROCLEANER
Diluizione	ACQUA BLU
Massima diluizione consentita	100 %
VOC %	4.2% ± 0.5%
Massimo contenuto VOC g/l	50 g/l
Massimo VOC consentito (cat. f BA Impregnante a basso spessore per legno)	130 g/l

♦ in relazione al tipo di legno, alla modalità di levigatura e alla quantità di prodotto assorbito

DESCRIZIONE

Impregnante acrilico all'acqua per la protezione totale del legno in profondità, in ambienti interni ed esterni. IDROPROTECT è protetto dallo sviluppo di funghi e muffe, e dall'attacco di insetti xilofagi. E' sovraverniciabile con tutti i nostri prodotti all'acqua per interni ed esterni.

Confezione standard: tanica da litri 10.

APPLICAZIONE

Levigare il supporto con grana 100÷120, eliminando ogni eventuale traccia di olio, cera o vernice preesistente, quindi pulire perfettamente dalla polvere. Applicare una o due mani di IDROPROTECT a pennello o a spruzzo, oppure immergere il manufatto nel prodotto.

Senza carteggiare applicare una mano di fondo o di finitura, rispettando i tempi indicati in tabella. Quindi carteggiare, facendo attenzione a non sfondare il film, e applicare le successive mani di finitura.

AVVERTENZE

- Si raccomanda di acclimatare e di applicare il prodotto ad una temperatura compresa tra +15°C e +35°C, con umidità relativa fra il 35% e l'80%.

Teme il gelo!

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature!

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel contenitore originale non aperto.

N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.