



BOLLETTINO TECNICO

rev. 00 del 23/02/2011

BATCOL (adesivo ad effetto ventosa)

SO3100

DATI TECNICI *(riferiti a temperatura ambiente di +23° C e umidità relativa dell'aria del 65%)*

Aspetto	pasta bianca
Peso specifico	1,45 ± 0,03
Viscosità	6000 Poise
Temperatura di applicazione	da 10°C a 35°C
Tempo aperto	30 minuti
Tempo di essiccazione	2-24 Ore
Temperatura di esercizio	da -20 a +110°C
Confezione	cartuccia da 300 cc

DESCRIZIONE

Adesivo monocomponente acrilico, appositamente studiato per incollaggi ad effetto ventosa. Il prodotto è stato ideato per incollare il battiscopa al muro, ma è utilizzabile anche per legno, metallo, plastica dura, intonaco, pietra, calcestruzzo e mattoni.

BATCOL è utilizzabile come stucco o riempitivo per colmare eventuali dislivelli di pochi millimetri tra le superfici da incollare.

Il prodotto è inodore ed esente da VOC.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Le superfici da trattare devono essere pulite ed asciutte.

APPLICAZIONE

Tagliare la punta del terminale filettato, avvitare il beccuccio, ed estrarre il prodotto sul retro dello zoccolino o sulla superficie da incollare, utilizzando l'apposita pistola. Posare lo zoccolino sul muro ed esercitare pressione per alcuni secondi.

AVVERTENZE

- E' consigliabile ambientare BATCOL e gli oggetti da incollare nel luogo di posa per almeno 12 ore.
- Il tempo di indurimento del prodotto è fortemente influenzato dallo spessore applicato, dalla traspirabilità delle superfici trattate, e dalla temperatura.
- Eventuali residui di BATCOL fresco possono essere eliminati con acqua tiepida, mentre il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

Teme il gelo

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature!

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto nella confezione originale non aperta.

N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, e si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.