



BOLLETTINO TECNICO

rev. 00 del 20/07/2007

DERGOS VAP (sapone per legno)

cod. SO8101

DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa del 65%)

Aspetto	liquido bianco opalescente
Viscosità	11" F4 ± 1" F4
pH	10.0 ± 1.0
Peso specifico	1.00 ± 0.02
Resa media del prodotto	25-50 m ² /litro

DESCRIZIONE

Polish a base di saponi e cere emulsionate in acqua, specifico per la manutenzione dei pavimenti in legno trattati a olio. DERGOS VAP pulisce il legno e lo nutre, è pronto all'uso ed è adatto sia per uso professionale sia per uso domestico.

CONFEZIONE

Bottiglie di plastica con erogatore spray da 0.75 litri.

MODALITÀ D'USO

Spruzzare il prodotto sul pavimento e stenderlo con un panno umido. Risciacquare di tanto in tanto il panno in acqua pulita per rimuovere lo sporco. Dopo l'asciugatura lucidare il pavimento con una monospazzola a bassa velocità munita di feltro morbido.

NON RISCACQUARE IL PAVIMENTO CON ACQUA.

AVVERTENZE

- Prima di iniziare la manutenzione con DERGOS VAP su un pavimento trattato a olio, attendere almeno 7-10 giorni per permettere l'essiccazione completa dell'impregnazione.
- Il prodotto va diluito unicamente con acqua.
- **Attenzione!** Quando si lava un pavimento in legno non bisogna mai allagarlo, ma passarlo con lo strofinaccio ben strizzato.

Teme il gelo!

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel contenitore originale non aperto.

N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.