



## BOLLETTINO TECNICO

rev. 04 19/10/2004

## CARSOL (olio riparatore)

cod. SO8202

### DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa del 65%)

Aspetto	liquido bruno opalescente
Viscosità	14" ± 1" coppa Ford 4
Peso specifico	0.82 ± 0.01 kg/litro
Essiccazione superficiale per la lucidatura	1 - 2 ore
Pedonabilità previa lucidatura	10 - 12 ore
Resa media	30 - 40 m <sup>2</sup> /litro

### DESCRIZIONE

Prodotto a base di oli e resine naturali. Studiato appositamente per la manutenzione straordinaria del parquet trattato a olio, CARSOL penetra in profondità e rigenera il nutrimento dato dall'impregnante. Inoltre filma in superficie e ripristina lo strato di olio danneggiato dall'usura.

La duplice azione di CARSOL, in superficie e in profondità, consente di prolungare la durata del trattamento GREEN LINE.

CARSOL è adatto sia per uso professionale sia per uso domestico.

CARSOL è disponibile in versione trasparente incolore o colorata (bianco, blu, douglas, ebano, giallo, mogano, noce mansonia, noce rigatino, palissandro, quercia, rosso, teak, verde).

Confezione standard: latta da 1 litro. Il prodotto è pronto all'uso.

### MODALITÀ D'USO

Effettuare un'accurata pulizia del pavimento con il nostro sapone per legno DETEROL e lasciare asciugare. Agitare energicamente la lattina di CARSOL per consentire un'adeguata dispersione degli opacizzanti e degli eventuali pigmenti. Procedere quindi all'applicazione, mediante straccio o tampone, sulle zone da restaurare o su tutta la superficie del pavimento. È necessario **strofinare bene**, in maniera da agevolare la penetrazione di CARSOL nei pori del legno. È inoltre molto importante applicare il prodotto in **bassissimo spessore**. Dopo 1 - 2 ore dall'applicazione è consigliabile lucidare il pavimento con feltro morbido.

### AVVERTENZE

- Si consiglia di acclimatare e di applicare il prodotto a temperature non inferiori a +15 °C.
- Il pavimento non deve venire a contatto con acqua per almeno 48 ore dall'applicazione.
- Durante l'applicazione non fumare ed aerare sufficientemente il locale.
- Per un'eventuale diluizione e per la pulizia degli attrezzi usare il nostro DILUENTE LINOLUX.
- **Dopo l'uso, gli stracci ed eventualmente la carta impregnati di prodotto devono essere immersi in acqua prima di essere gettati, per evitare fenomeni di autocombustione.**

**Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature!**

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel suo contenitore originale non aperto.

**N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.**