

**BOLLETTINO TECNICO**

rev. 05 8/1/2001

**ECOSIGIL PARQUET**

cod. SO9020

**DATI TECNICI**

*(riferiti a temperatura ambiente di +23° C e umidità relativa dell'aria del 65%)*

Aspetto	liquido bianco
Viscosità	11 " coppa Ford 4
Diluizione	1 : 5
pH	10
Peso specifico	1,01
Resa media del prodotto diluito 1 a 5	15 - 20 m <sup>2</sup> /l

**DESCRIZIONE**

Sigillante idrorepellente, in fase acquosa, per impermeabilizzare le fughe (teste e fianchi delle liste) nel parquet verniciato. Particolarmente idoneo all'impiego sul parquet prefinito verniciato.

È diluibile in acqua in misura variabile a discrezione dell'utilizzatore, ma può essere usato anche puro. La diluizione garantisce migliore stendibilità e maggiore uniformità: il rapporto consigliato è di 1 parte di prodotto per 5 parti d'acqua.

**CONFEZIONE**

Bottiglie e taniche di plastica, rispettivamente da 1 e 5 litri.

**MODALITÀ D'USO**

Pulire accuratamente il pavimento dalla polvere ed eliminare eventuali residui di colla con il nostro smacchiatore speciale NET PARQUET. Quindi effettuare una pulizia a fondo col nostro detergente DETER PARQUET. Agitare bene ECOSIGIL PARQUET, versarne la quantità necessaria in un secchio e aggiungere 5 parti d'acqua. Strofinare il pavimento con questa soluzione, usando uno straccio morbido o una scopa a frange. Per aumentare l'efficacia idrorepellente è consigliabile applicare ECOSIGIL PARQUET una seconda volta dopo 30 minuti: il pavimento è pedonabile dopo 1 ora. Lucidare immediatamente, o comunque entro 1 ora dall'applicazione, mediante monospazzola rotante o lucidatrice domestica con i dischi morbidi. La lucidatura è necessaria per uniformare la superficie.

Il prodotto sviluppa le sue caratteristiche di idrorepellenza dopo circa 2 giorni, trascorsi i quali possono essere eseguite tutte le normali operazioni di pulizia e manutenzione.

**Avvertenze**

Agitare prima dell'uso! Il prodotto **non** è adatto per parquet non verniciato. Va diluito unicamente con acqua.

La durata media dell'effetto idrorepellente di ECOSIGIL PARQUET varia da 4 a 8 mesi, a seconda dell'usura cui il pavimento è sottoposto e della frequenza dei lavaggi. Il trattamento può essere ripetuto ogniqualvolta lo si ritenga necessario.

Per la manutenzione ordinaria del pavimento trattato con ECOSIGIL è consigliabile l'uso del nostro lava-incera POLISH PARQUET (concentrato) o PRONTO POLISH PARQUET (pronto all'uso).

**Teme il gelo!**

**Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel suo contenitore originale non aperto**

**N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino tecnico sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le condizioni e modalità di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.**