

CARVER

by Blanchon
GROUP

MATERICO

Impregnante anticante per legno

- ✓ Effetto anticante
- ✓ Particolarmente indicato per le specie legnose molto tanniche
- ✓ Idoneo per cicli sia interni che esterni
- ✓ Utilizzabile in combinazione con tutti i cicli Carver (oli, solvente e acqua)
- ✓ 5 versioni colorate disponibili

Cod. MO5200



MATERICO è un impregnante alcalino all'acqua per il trattamento del legno. Il prodotto conferisce un effetto anticato ed è particolarmente indicato per le specie legnose ricche di tannino (rovere, conifera, castagno, ecc.), dove mette particolarmente in risalto la venatura.

Le versioni colorate (bianco, super bianco, grigio argento, grigio scuro), oltre ad un effetto anticato, generano nuanzature grigio-bianche, più o meno intense a seconda delle quantità applicate, della metodologia applicativa e della preparazione del legno. Le tinte sono tutte miscibili fra loro.

MATERICO è pronto all'uso (non diluire).

Il legno trattato con MATERICO è sovrapplicabile con tutti i nostri prodotti di finitura a olio, solvente e all'acqua, per interni ed esterni.

In caso di trattamenti su parquet, MATERICO è particolarmente indicato per applicazioni in cicli industriali o artigianali fuori opera (pavimentazioni non ancora posate).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Levigare il supporto eliminando ogni eventuale traccia di olio, cera o vernice (ultimo passaggio consigliato con abrasivi grana 100-120).

APPLICAZIONE

- Su legno poco o per niente tannico (Acerò, Frassino, Pino, ecc.) applicare una mano di ATTIVATORE (vedi relativa Scheda Tecnica) e attendere 2-4 ore prima di procedere alla successiva applicazione di MATERICO.
- Applicare una mano uniforme di MATERICO a rullo, pennello, spugna o spruzzo (in quest'ultimo caso si consiglia di tirare successivamente il prodotto applicato con un pennello o uno straccio per omogeneizzarne l'aspetto), facendo molta attenzione di rispettare le rese consigliate.
- Dopo 24 ore passare eventualmente un pad verde o uno Scotch-Brite AVF, eliminare la polvere prodotta e procedere con l'applicazione del ciclo di finitura Carver desiderato (olio, solvente, acqua e misti).

AVVERTENZE

- Si raccomanda di acclimatare e di applicare il prodotto a una temperatura ambiente compresa fra +10°C e +35°C, con umidità relativa fra 35% e 75%.
- MATERICO nelle sue versioni colorate tende a formare del residuo sul fondo della tanica. Omogeneizzare sempre la soluzione mediante agitazione vigorosa, prima del suo utilizzo.

- **Modifica colore originale mediante l'utilizzo di altri MATERICO:** a un qualsiasi MATERICO colorato si può aggiungere MATERICO neutro o altre versioni colorate senza nessuna limitazione di quantità.
- **Il tono della tinta può variare notevolmente a seconda del tipo di legno, della sua preparazione, delle modalità di applicazione, delle quantità di prodotto applicato e della finitura utilizzata.** Si consiglia quindi di effettuare delle prove preliminari prima di procedere all'esecuzione del lavoro.
- Nel medio lungo periodo potrebbero verificarsi delle variazioni di tonalità sul legno trattato.
- Il prodotto è leggermente alcalino. Durante il suo utilizzo si consiglia l'uso di guanti in gomma, vestiario idoneo e, nel caso di applicazione a spruzzo, di mascherina.
- Il prodotto potrebbe macchiare indelebilmente sia oggetti metallici che rivestimenti in pietra naturale, prestare le dovute attenzioni durante il suo utilizzo.
- Il prodotto ha una lieve azione corrosiva sull'alluminio. In caso di applicazione a spruzzo, lavare molto bene la pistola dopo il suo utilizzo.
- Per un'applicazione su linea industriale è necessario utilizzare macchinari e componentistica resistenti agli alcali.

DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell'aria del 65%)

Aspetto MATERICO neutro	Liquido incolore
Aspetto MATERICO colorato	Liquido colorato
Viscosità	10" F4 ± 1" F4
Peso specifico MATERICO neutro	1.01 ± 0.02
Peso specifico MATERICO colorato	1.10 ± 0.10
pH	9.5 ± 1.0
Essiccazione fuori polvere	20-30 minuti
Sovrapplicabilità dopo	24 ore
Resa media per mano (spugna o tampone)	15-30 m ² /l
Resa media per mano (a pennello o spruzzo)	10-20 m ² /l
Pulizia degli attrezzi	Acqua

Teme il gelo!

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature !

Il prodotto si conserva per 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nei contenitori originali non aperti

N.B.: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.