

CARVER

by **Blanchon**
GROUP

VINTAGE GRAY

Impregnante anticante concentrato

- ✓ Effetto invecchiato grigio/bruno
- ✓ Concentrato
- ✓ Particolarmente indicato per le specie legnose molto tanniche
- ✓ Idoneo per cicli sia interni che esterni
- ✓ Utilizzabile in combinazione con tutti i cicli Carver (oli, solvente e acqua)

Cod. **MO5300**



VINTAGE GRAY è un impregnante acido all'acqua concentrato, per il trattamento del legno. Il prodotto conferisce un effetto anticato grigio-bruno ed è particolarmente indicato per le specie legnose ricche di tannino (rovere, noce, larice, castagno, ecc.), dove mette particolarmente in risalto la venatura. VINTAGE GRAY **va diluito unicamente con acqua**.

Il viraggio del legno non si sviluppa immediatamente ma si evidenzia durante l'asciugatura, e raggiunge la sua pienezza dopo 2-4 ore. Il legno trattato con VINTAGE GRAY è sovrapplicabile con tutti i nostri prodotti di finitura a olio, solvente e all'acqua, per interni ed esterni, rispettando i criteri di diluizione elencati nella tabella sottostante.

In caso di trattamenti su parquet, VINTAGE GRAY è particolarmente indicato per applicazioni in cicli industriali o artigianali fuori opera (pavimentazioni non ancora posate).

DILUIZIONE RACCOMANDATA

Per sovrapplicazione con cicli ad olio	Da 1:5 a 1:50
Per sovrapplicazione con cicli al solvente	Da 1:5 a 1:50
Per sovrapplicazione con cicli all'acqua bicomponenti	Da 1:10 a 1:50
Per sovrapplicazione con cicli all'acqua monocomponenti	Da 1:20 a 1:50

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Levigare il supporto eliminando ogni eventuale traccia di olio, cera o vernice (ultimo passaggio consigliato con abrasivi grana 100-120).

APPLICAZIONE

- Su legno poco o per niente tannico (Acer, Frassino, Pino, ecc.) applicare una mano di ATTIVATORE (vedi relativa Scheda Tecnica) e attendere 2-4 ore prima di procedere alla successiva applicazione di VINTAGE GRAY.
- Applicare una mano uniforme di VINTAGE GRAY diluito a seconda dell'effetto desiderato a rullo, pennello, spugna o spruzzo (in quest'ultimo caso si consiglia di tirare successivamente il prodotto applicato con un pennello o uno straccio per omogeneizzarne l'aspetto), facendo molta attenzione di rispettare le rese e i criteri di diluizione.
- Dopo 24 ore passare eventualmente un pad verde o uno Scotch-Brite AVF, eliminare la polvere prodotta e procedere con l'applicazione del ciclo di finitura Carver desiderato (olio, solvente, acqua e misti).

AVVERTENZE

- Si raccomanda di acclimatare e di applicare il prodotto a una temperatura ambiente compresa fra +10°C e +35°C, con umidità relativa fra 35% e 75%.
- VINTAGE GRAY tende a formare del residuo solido sul fondo del flacone. Omogenizzare sempre la soluzione mediante agitazione vigorosa, prima di eseguire la diluizione.
- **Il tono della tinta può variare notevolmente a seconda del tipo di legno, della sua preparazione, delle modalità di applicazione, delle quantità di prodotto applicato e della finitura utilizzata.** Si consiglia quindi di effettuare delle prove preliminari prima di procedere all'esecuzione del lavoro.
- Nel medio lungo periodo potrebbero verificarsi delle variazioni di tonalità sul legno trattato.
- Il prodotto è leggermente acido. Durante il suo utilizzo si consiglia l'uso di guanti in gomma, vestiario idoneo e, nel caso di applicazione a spruzzo, di mascherina.
- Il prodotto potrebbe macchiare indelebilmente sia oggetti metallici che rivestimenti in pietra naturale, prestare le dovute attenzioni durante il suo utilizzo.
- Il prodotto ha una lieve azione corrosiva sull'alluminio. In caso di applicazione a spruzzo, lavare molto bene la pistola dopo il suo utilizzo.
- Per un'applicazione su linea industriale è necessario utilizzare macchinari e componentistica resistenti agli acidi.

DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell'aria del 65%)

Aspetto	Liquido arancione
Viscosità	10" F4 ± 1" F4
Peso specifico	1.03 ± 0.02
pH	3.0 ± 1.0
Essiccazione fuori polvere	20-30 minuti
Sovrapplicabilità dopo	24 ore
Resa media per mano (spugna o tampone)	15-30 m ² /l
Resa media per mano (a pennello o spruzzo)	10-20 m ² /l
Diluizione e pulizia degli attrezzi	Acqua

Teme il gelo!

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature !

Il prodotto si conserva per 12 mesi, se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nei contenitori originali non aperti

N.B.: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.