

CARVER

by Blanchon
GROUP

OLIO PARQUET AMBIENTE

Impregnante di finitura

- ✓ Formula a base biologica testata secondo norma UNI EN 16640
- ✓ Certificazione Ecolabel: FR/044/011
- ✓ Aspetto Autentico
- ✓ Inodore
- ✓ Alta Resistenza
- ✓ Facile Applicazione Senza Lucidatura
- ✓ Facile manutenzione



Cod. SO8010

La Linea AMBIENTE Carver unisce prestazioni tecniche e ridotto impatto ambientale. OLIO PARQUET AMBIENTE contiene l'82% di ingredienti naturali, bioderivati e minerali (non derivanti da agricoltura biologica), tra cui il 28% di carbonio bioderivato misurato in base alla norma UNI EN 16640. Una vera innovazione tecnica, la sua facilità applicativa, le sue prestazioni tecniche e la sua formulazione soddisfano i più severi criteri ecologici.

OLIO PARQUET AMBIENTE è un olio in fase acquosa destinato alla protezione del legno e in particolare del parquet. Il suo utilizzo, conferisce alle superfici una buona protezione dall'acqua e dagli agenti chimici di uso domestico. Adatto per tutte le specie legnose, mantiene inalterato l'aspetto autentico del legno, senza formare un film evidente sulla superficie.

Il prodotto è facilmente applicabile a rullo, non necessita di lucidatura con monospazzola e consente tempi di fermo dei locali estremamente ridotti.

OLIO PARQUET AMBIENTE è disponibile in 3 diverse versioni anche miscibili tra loro: Effetto Invisibile, Effetto Naturale (specifico per legni chiari, non colorati e da utilizzare solo su queste tipologie di legni), Effetto Tonalizzato.

COMPATIBILITÀ

cod. SO8010EN	OLIO PARQUET AMBIENTE effetto naturale	Solo legni chiari	5 gloss
cod. SO8010EI	OLIO PARQUET AMBIENTE effetto invisibile	Tutti i legni	5 gloss
cod. SO8010ET	OLIO PARQUET AMBIENTE effetto tonalizzato	Tutti i legni	15 gloss

APPLICAZIONE

Levigare e, se necessario, stuccare e rasare il parquet. Dopo aver passato l'ultimo abrasivo (grana 100-120) ed eliminato accuratamente la polvere, agitare la tanica, attendere 15 minuti e applicare OLIO PARQUET AMBIENTE con rullo a pelo raso (max. 5mm), secondo il seguente ciclo:

Applicare una mano di OLIO PARQUET AMBIENTE. Senza carteggiare, ma rispettando le tempistiche riportate in tabella applicare una seconda mano di OLIO PARQUET AMBIENTE. Carteggiare con abrasivi grana 120-150, e applicare la terza mano di OLIO PARQUET AMBIENTE.

Il prodotto è pronto all'uso e non necessita di alcuna diluizione.

UTILIZZO E MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI IN LEGNO TRATTATI AD OLIO

Una volta terminato il trattamento di impregnazione, il pavimento è pedonabile con cautela dopo 12 ore. Per i primi 7 giorni è bene evitare di collocare mobili pesanti e tappeti, dopodiché il pavimento può essere sottoposto alla normale usura e manutenzione.

Per la **pulizia e manutenzione ordinaria**, raccomandiamo l'uso del nostro detergente protettivo per legno DERGOS (vedi relativa scheda tecnica).

Per la **manutenzione straordinaria** ed il restauro delle zone usurate o danneggiate, dopo una pulizia a fondo con DETER PARQUET, eseguire una carteggiatura con abrasivo grana 120/150 e applicare 1 o 2 mani di prodotto secondo le modalità descritte sopra.

AVVERTENZE

- Si raccomanda di acclimatare ed applicare il prodotto ad una temperatura compresa tra +12°C e 35°C, con umidità relativa tra 35% e 75%.
- Verificare che il legno non abbia un'umidità superiore al 10%.
- Prima dell'uso agitare energicamente la tanica e attendere per 15 minuti.
- Durante i mesi caldi, si consiglia di non applicare il prodotto nelle ore centrali del giorno e di evitare assolutamente il sole battente sulla superficie appena verniciata.
- Applicare il prodotto in strato sottile rispettando le rese consigliate (consigliato l'utilizzo di rulli a pelo raso max. 5mm).
- Rispettare sempre i tempi di carteggiabilità e di sovrapplicabilità prescritti. Dopo ogni carteggiatura eliminare accuratamente la polvere.
- **Per carteggiare non usare mai abrasivi con grana più fine della 150.**
- Per la pulizia degli attrezzi utilizzare acqua, meglio se tiepida.
- **La superficie trattata è pedonabile con cautela dopo 12 ore e raggiunge le ottimali resistenze meccaniche dopo 4 - 7 giorni.**
- Solo gli effetti "Effetto tonalizzato, e Effetto Invisibile" sono certificati secondo l'Ecolabel Europeo. L'aspetto "Effetto Naturale" non è certificato da Ecolabel.
- Il prodotto è applicabile anche a pistola ma solo su mobili piani da lavoro e superfici verticali.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

- Evitare gli sprechi di vernice, fare preventivamente una stima della quantità da utilizzare
- Richiudere bene le confezioni non terminate in modo da poter riutilizzare la vernice
- Per lavare il materiale utilizzato per l'applicazione sciacquarlo con poca acqua in un contenitore. Il materiale pulito lasciarlo asciugare all'aria e lasciare evaporare l'acqua rimasta nel contenitore.
- Il residuo rimasto nel contenitore asciutto utilizzato per il lavaggio può essere smaltito normalmente nei rifiuti.
- Non gettare residui negli scarichi.

DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell'aria del 65%)

Aspetto	liquido bianco/rosaceo
Viscosità	28" F4 ± 4" F4
Peso specifico	1.01 ± 0.02 Kg/l
pH	8.0 ± 0.5
Fuori polvere	15 - 20 minuti
Sovrapplicazione dopo/entro	1 / 48 Ore
Carteggiatura dopo/entro	3 / 48 Ore
Cauta calpestabilità dopo	12 Ore
Essiccazione completa	4 - 7 giorni
Resa media per mano	15 m ² /l
Pulizia degli attrezzi	IDROCLEANER

Teme il Gelo!

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature !

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel suo contenitore originale non aperto.

N.B.: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.