

CARVER

by **Blanchon**
GROUP

CARSOL

Olio riparatore

- ✓ Olio di riparazione e manutenzione straordinaria di parquet oliati
- ✓ Rapida essiccazione
- ✓ 22 colori disponibili

Cod. SO8202



CARSOL è un prodotto a base di resine e oli di origine naturale. Studiato appositamente per la manutenzione straordinaria del parquet trattato a olio, CARSOL penetra in profondità e rigenera il nutrimento dato dall'impregnazione originale. CARSOL inoltre ripristina in superficie lo strato di olio danneggiato dall'usura. La duplice azione di CARSOL, in superficie e in profondità, consente di prolungare la durata dei trattamenti fatti con i PRIMOL e il GREENOL PLUS. CARSOL è disponibile in diverse varianti colorate (vedi cartella colori a catalogo).

APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DA TRATTARE

- Pulire accuratamente la superficie mediante l'utilizzo del nostro sapone per legno DETEROL (vedi relativa SCHEDA TECNICA).
- Lasciare asciugare bene la superficie lavata.
- Prima di applicare il prodotto agitare bene la latta di CARSOL per consentire un'adeguata dispersione degli opacizzanti e degli eventuali pigmenti.

CICLO APPLICATIVO

- In strato molto sottile, e rispettando la resa consigliata, applicare CARSOL mediante l'utilizzo di uno straccio o di un tampone su tutta la superficie da trattare. È necessario strofinare bene, in maniera da agevolare la penetrazione di CARSOL nei pori del legno.
- Dopo 1-2 ore dall'applicazione, se necessario, lucidare il pavimento con un feltro morbido.

AVVERTENZE

- Agitare bene la latta prima dell'applicazione
- Prima dell'applicazione si consiglia di acclimatare la superficie da trattare e il prodotto a una temperatura ambiente non inferiore a +15°C.
- Occorre tener presente che sia le grammature sia i tempi di essiccazione sono in relazione al tipo e alle condizioni in cui si trova il legno da trattare. Quanto più alta è la sua capacità di assorbimento, tanto maggiore sarà la grammatura e tanto più rapida la sua essiccazione superficiale.
- Durante l'applicazione non fumare ed aerare sufficientemente il locale.
- **Una stesura troppo abbondante può infatti causare problemi di essiccazione, soprattutto in corrispondenza delle fughe e dei nodi.**
- Una volta terminato il trattamento di impregnazione, il pavimento è pedonabile con cautela dopo circa 2-3 ore. **Per i primi 4-5 giorni è bene evitare qualsiasi tipo di lavaggio.** Dopodiché il pavimento può essere sottoposto alla normale usura e manutenzione.
- **Dopo l'uso, gli stracci ed eventualmente la carta impregnati dai prodotti devono essere immersi in acqua prima di essere gettati, al fine di evitare fenomeni di autocombustione.**

DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell'aria del 65%)

Aspetto versione trasparente	Liquido bruno opalescente
Aspetto versioni colorate	Liquido colorato
Viscosità	14°F4 ± 1°F4
Peso Specifico	0.82 ± 0.01
Essiccazione superficiale	2-3 ore
Essiccazione completa	4-5 giorni
Resa media del prodotto	30-60 m ² /l
Pulizia degli attrezzi	DILUENTE LINOLUX DILUENTE LAVAGGIO

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel suo contenitore originale non aperto.

N.B.: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.