

CARVER

by Blanchon
GROUP

OILPAST

Pasta colorata a base olio

✓ Compatibili con tutti i sistemi a base olio tradizionale Carver

Cod. SO8400

Paste colorate concentrate a base olio utilizzabili per colorare o modificare tutti i prodotti a base "olio tradizionale" Carver. Le paste OILPAST possono essere addizionate a: PRIMOL TURBO, GREENOL PLUS, EXTEROL 050, POLICARVER.

I vari OILPAST colorati sono miscibili tra loro per ottenere le tonalità di colore desiderate e sono disponibili nelle versioni bianco, giallo, rosso, nero, blu, magenta e terra ombra.



APPLICAZIONE

Mescolare bene la pasta in modo da renderla uniforme e priva di eventuali sedimenti di colore, aggiungerla al prodotto che si desidera colorare e mescolare accuratamente fino a ottenere una soluzione omogenea esente da corpo di fondo.

Successivamente procedere all'applicazione seguendo le modalità applicative del prodotto cui è stato aggiunto OILPAST.

Nei cicli in cui si utilizza OILPAST BIANCO, si consiglia di additivare leggermente anche le mani degli oli di finitura utilizzati per smorzare eventuali effetti ingiallenti.

AVVERTENZE

- È indispensabile acclimatare e di utilizzare il prodotto a una temperatura ambiente superiore ai +15°C.
- **Il prodotto utilizzato da solo non asciuga. È consentito solo l'utilizzo in taglio su prodotti essiccanti.**
- L'aggiunta di OILPAST potrebbe allungare i tempi di essiccazione del prodotto ottenuto rispetto alla base neutra.
- I colori delle paste sono indicativi. La colorazione del legno che si ottiene dipende dal tipo e dalla struttura del legno stesso e potrebbe variare col tempo in relazione a fattori esterni.
- L'aggiunta massima di OILPAST a una qualsiasi base non deve superare il 20% sul totale (nel caso di aggiunta di più OILPAST colorati la soglia del 20% va calcolata sommando tutte le percentuali di aggiunta dei vari colori).
- **Dopo l'uso, gli stracci ed eventualmente la carta impregnati dai prodotti devono essere immersi in acqua prima di essere gettati, al fine di evitare fenomeni di autocombustione.**

DATI TECNICI

(riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa dell'aria del 65%)

Aspetto	Pasta tixotropica colorata
Aggiunta percentuale massima	20%
Eventuale diluizione	DILUENTE LINOLUX
Pulizia degli attrezzi	DILUENTE LAVAGGIO DILUENTE LINOLUX

Non gettare eventuali residui nel terreno o nelle fognature !

Il prodotto si conserva per almeno 12 mesi se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, nel suo contenitore originale non aperto.

N.B.: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono elaborate sulla base delle nostre migliori esperienze e conoscenze, ma si intendono fornite senza alcuna garanzia, poiché le modalità e condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro controllo.